



Блок перегородочный СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Количество в уп.		Кол-во шт. в 1м3
	ш	в	д	м3	шт.	
	75	200*600		1,800	200	111,111
	100			2,160	180	83,333
	120			2,160	150	69,444
	150			2,160	120	55,556
Блок стеновой СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Количество в уп.		Кол-во шт. в 1м3
	ш	в	д	м3	шт.	
	200	200*600		2,160	90	41,667
	250			2,100	70	33,333
	280			2,016	60	29,762
	300			2,160	60	27,778
	360			2,160	50	23,148
	375			1,800	40	22,222
	400			1,920	40	20,833
	500			1,800	30	16,667

Площадь стены с 1м3	ЦЕНА С НДС, грн.				
	до 7пак	от 7пак	от 11пак	от 19пак	от 38пак
13,333	1430	1310	1310	1310	1310
10,000					
8,333					
6,667					
5,000					
Площадь стены с 1м3	ЦЕНА С НДС, грн.				
	до 7пак	от 7пак	от 11пак	от 19пак	от 38пак
5,000	1430	1310	1310	1310	1310
4,000					
3,571					
3,333					
2,778					
2,667					
2,500					
2,000					

U-блок СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Кол-во шт. в уп.	ЦЕНА С НДС, грн.	
	ш	в	д		шт.	уп.
	200	200*500		24	70,00	1560,00
	250			24	70,00	1560,00
	280			24	70,00	1560,00
	300			24	70,00	1560,00
	360			24	75,00	1680,00
	375			24	75,00	1680,00
	400			24	75,00	1680,00
	500			24	75,00	1680,00

ИНСТРУМЕНТ	ЦЕНА С НДС, грн.
Каретка 200	
Каретка 250	
Каретка 300	
Каретка 360	
Каретка 375	
Каретка 400	
Ковш 100	
Ковш 150	
Ковш 200	
Ковш 250	
Штроборез	
Угольник	
Ножовка	
Терка	
Молоток	

КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ	Наименование	Кол-во шт. в уп.	ЦЕНА С НДС, грн.
			шт.
	ЦЕРЕЗИТ СТ21	48	70,00
	ПОЛИПЛАСТ ПСТ-090	48	65,00
	ПОЛИПЛАСТ "ДОПС"	48	60,00
	МОМЕНТ	54	65,00

Ориентировочная стоимость одной доставки с выгрузкой. Расстояние от Броваров до объекта выгрузки (уточняйте у менеджера)									
по Броварам	до 30 км	30-40 км	40-50 км	50-60 км	60-70 км	70-80 км	80-90 км	90-100 км	от 100 км и более
договор.	1600	1800	2400	2800	3300	3800	4200	4700	50грн/км

Доставка на более дальние расстояния возможна попутным транспортом, что позволяет существенно экономить.

Требования к транспортному средству, которое подается под погрузку:

- ширина кузова- не меньше 2,45 м;
- наличие ремней для закрепления поддонов (1 ремень длиной 8м на 2 поддона);
- борта авто должны открываться с обеих сторон;
- стойки кузова (тента) должны быть съемными;
- осуществление погрузки должно быть возможным с обеих сторон;
- верхняя погрузка может быть осуществлена после согласования с соответствующими Службами Изготовителя.

