




Цегла клінкерна М350

Назва	Колір	шт/м.кв.	Розмір	шт/піддон	шт/ в машині	Ціна* грн.
Пустотність 36% ПР 1						
Рубін		52	250x120x65	453	7701	7,58
Янтар		52	250x120x65	453	7701	8,35
Онiкс		52	250x120x65	453	7701	7,94
Жемчуг		52	250x120x65	453	7701	10,57
Магма Топаз		52	250x120x65	453	7701	7,96
Магма Діабаз		52	250x120x65	453	7701	
Магма Граніт		52	250x120x65	453	7701	
Рустика Топаз 3		52	250x120x65	453	7701	8,63
Рустика Граніт 23		52	250x120x65	453	7701	9,42
Рустика Граніт 43		52	250x120x65	453	7701	
Рустика Граніт 53		52	250x120x65	453	7701	
Рустика Рубін 13		52	250x120x65	453	7701	
Пустотність 28% (половинки) ПР 1/2						
Рубін		52	250x60x65	906	13590	5,33
Янтар		52	250x60x65	906	13590	5,75
Онiкс		52	250x60x65	906	13590	5,32
Жемчуг		52	250x60x65	906	13590	7,9
Магма Топаз		52	250x60x65	906	13590	5,93
Магма Діабаз		52	250x60x65	906	13590	
Магма Граніт		52	250x60x65	906	13590	
Рустика Топаз 3		52	250x60x65	906	13590	6,84
Рустика Граніт 23		52	250x60x65	906	13590	7,77
Рустика Граніт 43		52	250x60x65	906	13590	
Рустика Граніт 53		52	250x60x65	906	13590	
Рустика Рубін 13		52	250x60x65	906	13590	
Цегла клінкерна М300						
Пустотність 48% ЕКОНОМ ПР 1						
Рубін		52	250x120x65	604	9664	5,82
Янтар		52	250x120x65	604	9664	6,42

Онiкс		52	250x120x65	604	9664	6,22
Жемчуг		52	250x120x65	604	9664	7,68
Магма Топаз		52	250x120x65	604	9664	6,2
Магма Дiабаз		52	250x120x65	604	9664	
Магма Гранiт		52	250x120x65	604	9664	
Бруккерам М450						
Рубiн		48	200x100x45	691	10365	5,7
Янтар		48	200x100x45	691	10365	6,5
Онiкс		48	200x100x45	691	10365	6,50
Жемчуг		48	200x100x45	691	10365	9,72
Магма Топаз		48	200x100x45	691	10365	6,4
Магма Дiабаз		48	200x100x45	691	10365	
Магма Гранiт		48	200x100x45	691	10365	



Технические характеристики клинкерного кирпича «Клинкерам»

Кирпич «Клинкерам» изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамический клинкер для облицовки фасадов «Клинкерам» и мощения дорог «Бруккерам», которые ни по одному параметру не уступают, а во многом превосходят требования действующего ДСТУ Б.В.2.7-61-97 «Кирпич и

Показатель	Ед. изм.	Пр-1 (36%)	Пр-1 (48%)	Пр-1/2	Фасонные изд. А	Фасонные изд. Б
Пустотность	%	36	48	28	до 36	до 28
Длина	мм	250	250	250	250	250
Ширина	мм	120	120	60	120	60
Высота	мм	65	65	65	65	65
Предел прочности на сжатие	кгс/см ²	М350	М300	М350	М350	М350
Морозостойкость	циклы	F150	F100	F150	F150	F150
Водопоглощение	%	до 5	до 6	до 5	до 5	до 5
Вес кирпича	кг	2,8	2,3	1,7	2,7	1,6
Количество кирпича на поддоне	шт	453	604	906	453	830
Вес поддона брутто	кг	1301	1422	1483	1256	1278

С полным перечнем строительных материалов, можете ознакомиться на сайтах: www.kievstroy.org www.tsk.com.ua

*Ціна за машинну норму з доставкою до м. Київ